

#### 4. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

**Примечание.** Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие:

- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
- вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

#### 5. Гарантийный талон.

№ п п	Наименование изделия	Кол-во	Сер. номер
1.	Монитор GF-AM170L	1	

Отметка ОТК

\_\_\_\_\_  
(Подпись и дата)

\_\_\_\_\_  
(Дата продажи)

\_\_\_\_\_  
(подпись Продавца)

М.П.

Техническая поддержка: Тел. / Факс: +7(812) 747-3266  
Web: [www.gfctv.ru](http://www.gfctv.ru)  
E-mail: [gf@gfctv.ru](mailto:gf@gfctv.ru)

Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

\_\_\_\_\_  
(подпись Покупателя)

#### 6. Сведения о рекламациях.

Дата	Количество часов работы до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации

**Giraffe®**

**Монитор двухканальный  
цветной жидкокристаллический  
со светодиодной (LED) подсветкой и  
встроенными динамиками**

**GF-AM170L**

Паспорт



## 1. Назначение.

Цветной двухканальный жидкокристаллический (TFT LCD) монитор GF-AM170L(далее монитор) предназначен для формирования телевизионного (ТВ) изображения из поступающего на его вход полного телевизионного сигнала в соответствии с ГОСТ 7845-92 от различных источников (ТВ камеры, видеорегистраторы, видеомагнитофоны и т.п.) и отображения на его экране для просмотра.

Монитор выполнен в прочном металлическом корпусе со встроенным громкоговорителем для прослушивания звукового сопровождения при просмотре. Экран монитора защищен прочным закаленным стеклом. Монитор снабжен креплением VESA для настенного монтажа. Монитор укомплектован пультом дистанционного управления, опорой для крепления и комплектом соединительных кабелей. Монитор предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях.

## 2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение
Диагональ экрана в дюймах при соотношении сторон	17 (4:3)
Тип отображающего устройства	TFT LCD
Тип подсветки	LED
Разрешение отображающего устройства	1280x1024
Контрастность	1000:1
Яркость, cd/m <sup>2</sup>	400
Углы обзора, град.	170/170
Время отклика, ms	5
Режимы отображения	4:3
Телевизионный стандарт	PAL/NTSC
Количество каналов видео и аудио	2/1
Количество входов и выходов видео	HDMI x1, D-SUB x1, VideoIn(BNC) x2/ VideoOut(BNC) x2, S-Video x1
Количество входов и выходов аудио	Audio In x1, AV Audio(R/L) x1
Встроенные динамики, Вт	2
Размах композитного видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания переменного тока, В	100-240
Потребляемая мощность, Вт, не более	25
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до плюс 50
Крепление для настенного монтажа, мм	VESA 100x100
Габаритные размеры (ширина, длина, высота), мм, не более	450x150x450
Масса, кг, не более	5,05

## 3. Комплект поставки.

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 1. Монитор GF-AM170L        | - 1шт. |
| 2. Подставка                | - 1шт. |
| 3. Кабель D-SUB             | - 1шт. |
| 4. Кабель питания           | - 1шт. |
| 5. Кабель аудио             | - 1шт. |
| 6. Пульт ДУ                 | - 1шт. |
| 7. Руководство пользователя | - 1шт. |
| 8. Паспорт                  | - 1шт. |
| 9. Упаковка                 | - 1шт. |